

we create ambiance

Aroslim



Aroslim

Avec un volume de travail pouvant aller jusqu'à 400m³, l'Aroslim est une solution idéale pour les banques, boutiques et petits hôtels. Grâce à son design discret et élégant par son corps en aluminium éloxé, Aroslim est également parfait pour des bureaux, réceptions, clubs et pourquoi pas pour la maison.

L'Aroslim est équipé de notre système breveté de brumisation à froid, qui est un système de diffusion efficace, uniforme et insensible à la poussière environnante. Aroslim donne au concept „Diversité“ toute son importance.



Aroslim - Élégance à l'état pur

Design et confort

Dans un monde agité tel que le notre, où nos sens sont constamment sollicités au travers de messages audio-visuels, la diffusion de parfum offre une alternative incontournable. L'Aroslim a été conçu afin de donner à votre entreprise ou votre maison l'ambiance que vous désirez. L'intensité du parfum se règle d'une seule pression du doigt.

Le design élégant et élancé de l'Aroslim complète parfaitement sa simplicité d'utilisation. Insérez le parfum moodmountain de votre choix, réglez l'intensité et laissez-vous transporter.





Aluminium éloxé noir ou argenté

Le design moderne et subtil de nos versions noir et argent flatte le regard. Ses lignes élancées font d'Aroslim un élément discret dans tout endroit. La finition éloxée d'Aroslim est résistante à l'abrasion et la corrosion mais est également respectueuse de l'environnement. Un produit de qualité, fait pour durer.

Nous vous conseillons avec plaisir.

Climax Luxembourg Sàrl

7 rue Lankelz
L - 4205 Esch sur Alzette
G.D. of Luxembourg

T +352 26 17 66 15

F +352 26 17 66 25

info@climax.lu


www.climax.lu

Données techniques

Dimensions H x Diamètre 1225 x 80 mm (Socle 230 mm)

Poids 5.05 kg

Finition & Material Aluminium, éloxé

Couleurs 

Alimentation 100-240 Volt

Puissance 12 W

Silencieux Oui

Pour des volumes allant jusqu'à 400 m³

Diffusion réglable 6 niveaux possibles

Cartouche de remplissage 1 x 250 ml

Ethernet Non

Fonctionne avec Arologic Non

Sécurité avec clef Optionl